



Grand Public et PME



Combiné onduleur/parafoudre/multiprise

Protection Center

420/500/675 VA

Solution innovante pour la protection totale des matériels informatiques et de loisirs numériques

Brancher tous les équipements, les protéger contre la casse et contre les caprices du courant...

C'est ce que réussit à faire Protection Center, le premier combiné de protection 3-en-1 offrant en un seul appareil :

- ▶ une multiprise à 8 prises standards
- ▶ une fonction parafoudre haute performance
- ▶ un onduleur avec 30 min de batteries pour un PC typique.



Un modèle adapté à chaque type d'utilisation

3 modèles (puissance secourue 420VA/250W, 500VA/300W ou 675VA/400W) permettent de protéger le PC de base, l'ordinateur multimédia familial et ses périphériques ou une configuration graphique musclée .

Sur tous les modèles :

- ▶ protection ligne de données pour que la liaison Modem Internet, y compris ADSL, soit protégée des surtensions.

Protection Center garantit à l'utilisateur une tranquillité totale d'exploitation

- ▶ parafoudre certifié compatible norme IEC 61 643-1 et indicateur d'état du parafoudre
- ▶ garantie des matériels informatiques connectés (pays de l'UE + Norvège) pour un montant illimité
- ▶ test périodique et indicateur de remplacement batteries.

Protection idéale pour :

- ▶ l'informatique à domicile,
- ▶ les équipements de loisirs numériques.



Branchez, c'est protégé !



8 prises standard FR et DIN

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER

M G E
UPS SYSTEMS

Combiné onduleur/parafoudre/multiprise Protection Center

- 1 Onduleur Haute fréquence
- 2 Protection Parafoudre avec témoin lumineux
- 3 8 prises espacées et au standard local
- 4 a. 4 prises avec parafoudre
b. 4 prises avec parafoudre et autonomie
- 5 Batteries facilement remplaçables
- 6 Bouton reset (disjoncteur)
- 7 Fixations pour montage mural
- 8 Protection ligne Tel/Internet ADSL
- 9 Port USB (500 & 675) avec logiciel Windows/Linux/Mac
- 10 Indicateur de fonctionnement sur réseau/sur batteries, surcharge, défaut + alarmes sonores désactivables



Communication associée

Sur modèles 500 USB et 675 USB, logiciel Personal Solution-Pac sur CD, compatible Windows XP/2000/Me/98/95/Mac/Linux :

► Gestion de l'énergie

Consommation, état des batteries, temps d'autonomie...

► Arrêt système automatique

Shutdown ou hibernation évitant les pertes de données ou erreurs système

► Envois d'alertes en cas de problème électrique

► Historique des événements



MGE PowerServices™

Garantie 2 ans, batteries incluses.

Echange standard du produit en cas de défaillance de l'appareil, y compris des batteries.

Service associé ⁽¹⁾

► Warranty+ : l'assurance tranquillité de votre onduleur, extension de garantie à 3 ans avec un échange standard sur site dans les meilleurs délais.

1 : Suivant pays consulter www.mgeups.com/services.

Caractéristiques techniques

Protection Center	420	500 USB	675 USB
Technologie	onduleur Haute Fréquence avec parafoudre intégré		
Utilisation			
Format	multiprise 8 sorties, avec système de montage mural intégré		
Prises de sortie	8 prises standards FR ou DIN (4 avec autonomie et parafoudre + 4 avec parafoudre)		
Performances			
Puissance disponible sur les 4 prises avec autonomie	420 VA / 250 W	500 VA / 300 W	675 VA / 400 W
Puissance totale disponible sur les 8 prises	10 A - 2300VA		
Tension et fréquence de sortie	230 V - 50 / 60 Hz autosélection		
Plage de tension d'entrée	jusqu'à 160V-284V, ajustable par bouton poussoir		
Protection	protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)		
Batteries			
Type de batteries	batteries remplaçables plomb étanche		
Surveillance batterie	test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h)		
Exploitation batteries	démarrage possible réseau absent (source d'énergie mobile), recharge batterie permanente dès que l'appareil est branché (même en position OFF)		
Application typique	1 ordinateur basique	1 ordinateur multimédia + périphériques	1 ordinateur suréquipé forte puissance graphique
Autonomie sur application typique	30 min	30 min	30 min
Fonctionnalités			
Interface utilisateur	fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore désactivable		
Parafoudre	protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 525 Joules, Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1		
Performances sur onde 8/20	Uoc=5 kV, Up = 1,7 kV In = 2,5 kA, I max = 8 kA	Uoc=5 kV, Up = 1,7 kV In = 2,5 kA, I max = 8 kA	Uoc=6 kV, Up = 1,1 kV In = 2,5 kA, I max = 8 kA
Protection ligne de données	protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet 10/100 Mb		
Communication	/	port USB	port USB
Logiciel fourni	personal Solution-Pac Windows / Mac / Linux sur CD pour gestion de l'énergie et sécurité système		
Installation	uniquement sur prise avec terre		
Garantie	2 ans ; en option, contrat Warranty+ 3 ans de garantie (selon pays) ; garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE)		
Normes			
Normes	IEC 60 950-1, IEC 62040-1-1, EN50 091/CFR part 15, IEC 61643-1, Marquage CE		
Qualité et environnement	conçu et assemblé en France sous système qualité ISO9001, Usine certifiée ISO14001 (environnement)		
Dimensions			
Dimensions	360 x 95 x 173 mm (Longueur x Hauteur x Profondeur)		
Poids	4,3 kg	4,3 kg	4,4 kg
Références			
Modèles à prises FR	66755	66757	66759
Modèles à prises DIN	66756	66758	66760

MGE UPS SYSTEMS

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER

140, avenue Jean-Kuntzmann
ZIRST - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 76 18 30 00

PROCT474FR

